


Grabber New Generation

# MONTREZ CE DONT VOTRE VÉHICULE TOUT-TERRAIN EST RÉELLEMENT CAPABLE

PRESS BUTTON TO CHOOSE



USA - Arizona

GET INTO THE  WORLD

[www.generaltire.com](http://www.generaltire.com)



Le tout nouveau Grabber AT<sup>2</sup> est un chef-d'œuvre technologique. Testé par des spécialistes américains d'Off-road, dans les conditions les plus extrêmes, le Grabber AT<sup>2</sup> est le résultat de plusieurs années de développements sur les types de sols les plus variés. Confort sur route, robustesse et forte motricité sur tous types de terrains – laissez votre véhicule s'exprimer.

**Get into the G-World !**

## EXEMPLES DE VÉHICULES

JEEP  
CHEVROLET  
BMW  
MERCEDES  
TOYOTA  
MITSUBISHI

## GRABBER AT<sup>2</sup>



**GENERAL TIRE** 

Grâce à son nouveau profil et son mélange de gomme optimisé, le Grabber AT<sup>2</sup> garantit à votre véhicule une parfaite adhérence quelles que soient les conditions climatiques. Les blocs massifs, résistant aux torsions, garantissent une parfaite motricité aussi bien sur les sols caillouteux que sur les terrains mous.



PROFIL OPTIMISÉ À 5 RANGÉES  
(agressif, accrochant, élégant, autonettoyant)

CLOUTABLE

SILLONS DE TRACTION  
(traction tout-terrain)

MÉLANGE DE GOMME OPTIMISÉ AU NIVEAU DE LA BANDE DE ROULEMENT – RÉSISTANT AUX SOLS RUGUEUX  
(traction optimale et excellent comportement routier)

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 Profil optimisé sur 5 rangées
- 2 Mélange de gomme optimisé au niveau de la bande de roulement
- 3 Profil au contour anguleux
- 4 Silons de traction
- 5 Rebord de protection de la jante
- 6 Profil toutes saisons

## AVANTAGES

- 1 Un profil agressif, accrochant, auto-nettoyant et élégant à 5 rangées, garantissant des performances optimales sur et hors route.
- 2 Bande de roulement offrant, grâce à son mélange de gomme optimisé, une excellente résistance aux sols rugueux. Pour profiter sans limites de vos ballades tout-terrain!
- 3 Le profil au contour anguleux assure un contact optimal avec le sol.
- 4 Sur les terrains glissants, les sillons de traction à la base de chaque rainure apportent une traction supplémentaire assurant la traversée de tous types de terrains.
- 5 Sur les terrains particulièrement difficiles, le rebord de protection agit comme un bouclier pour protéger vos très chères jantes; ces dernières resteront intactes même après un ballade sur les sols les plus escarpés!
- 6 Même en hiver, le Grabber AT<sup>2</sup> sera votre meilleur allié.

DIAMÈTRE DE JANTE	SERIE	TAILLE	VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE	POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE	FLANC EXTÉRIEUR	N° ARTICLE	DIAMÈTRE DE PNEU	LARGEUR NOMINALE TOTALE	LARGEUR DE JANTE AUTORISÉE	PROFONDEUR DE LA SCULPTURE	NOMBRE DE TOURS PAR KILOMÈTRE		
15		30x9.50R15LT	104S	C	OWL	05684030000	756	240	6.5 - 8.5	13,5	2295		
		31x10.50R15LT	109S	C	OWL	05684040000	781	268	7.0 - 9.0	13,5	2375		
		33x12.50R15LT	108Q	C	OWL	05684050000	832	318	8.5 - 11.0	13,5	2530		
		35x12.50R15LT	113Q	C	OWL	05684180000	883	318	8.5 - 11.0	13,5	2680		
	75	205/75R15	97T	SL	OWL	15463680000	695	203	5.0 - 7.0	11,1	2115		
		215/75R15	100S	SL	OWL	15463720000	709	216	5.5 - 7.0	11,1	2155		
		225/75R15	102S	SL	OWL	15463730000	725	223	6.0 - 7.5	13,5	2200		
		235/75R15	109T	XL	OWL	15463800000	739	235	6.0 - 8.0	13,5	2245		
		70	225/70R15	100S	SL	OWL	15474600000	703	228	6.0 - 7.5	13,5	2135	
			255/70R15	108S	SL	OWL	15463810000	745	260	6.5 - 8.5	13,5	2260	
	16		265/70R15	112T	SL	OWL	15463780000	753	272	7.0 - 9.0	13,5	2285	
			85	LT235/85R16	120/116S	E	OWL	05684070000	812	235	6.0 - 7.0	13,5	2470
			75	225/75R16	108S	XL	OWL	15463740000	744	223	6.0 - 7.5	13,5	2260
				LT245/75R16	120/116S	E	OWL	05684080000	780	248	6.5 - 7.5	13,5	2370
LT265/75R16		123/120Q		E	OWL	05684090000	810	267	7.0 - 8.0	13,5	2460		
LT285/75R16		122/119Q		D	OWL	05684100000	840	286	7.5 - 9.0	13,5	2555		
LT295/75R16		123/120Q		D	OWL	05684110000	854	294	7.5 - 9.5	13,5	2590		
70		LT315/75R16	121Q	D	OWL	05684120000	884	313	8.0 - 10.0	13,5	2685		
		215/70R16	100T	SL	BSW	15463710000	714	221	5.5 - 7.0	11,1	2170		
		235/70R16	106T	SL	OWL	15463750000	742	240	6.0 - 8.0	13,5	2255		
		245/70R16	107T	SL	OWL	15463760000	750	248	6.5 - 8.0	13,5	2275		
		255/70R16	111S	SL	OWL	15474590000	764	260	6.5 - 8.5	13,5	2320		
		265/70R16	112T	SL	OWL	15463790000	784	272	7.0 - 9.0	13,5	2385		
		LT305/70R16	118/115Q	D	OWL	05684190000	840	311	8.0 - 9.5	13,5	2555		
65	215/65R16	98T	SL	BSW	15463700000	686	221	6.0 - 7.5	11,1	2085			
	255/65R16	109T	SL	BSW	15463770000	738	260	7.0 - 9.0	13,5	2245			
17	70	265/70R17	115S	SL	OWL	15474580000	804	272	7.0 - 9.0	13,5	2445		